

# COMPACTA 40 2Cu

## DURCHKONTAKTIERUNGSANLAGE

Die COMPACTA 40 2 Cu ist bei gleichem prinzipiellen Aufbau wie die COMPACTA 30 auf höheren Durchsatz optimiert. Es können Einzelstücke bis zu einem Format von 300 x 400 mm<sup>2</sup> durchkontaktiert werden. Außerdem verfügt die größere COMPACTA über zwei Galvanikbecken. Insgesamt führt das zu einer fast vierfachen Tageskapazität der Anlage bei nur wenig mehr Platzbedarf.

Auf dem Konstruktionsprinzip der COMPACTA Serie aufbauend fertigen wir auch Anlagen für andere Chemikaliensysteme.

### Alternativen / Oberflächenveredelung

Zum Beispiel galvanisch Nickel-Goldanlagen für durable, bondfähige Oberflächen. Oder Blackening bzw. Sealbondanlagen, für perfekte Innenlagenhaftung bei Multilayern. Fragen Sie uns nach der für Sie individuell zugeschnittenen Lösung.

### COMPACTA 40 2Cu

<b>Abmessungen:</b>		
<b>Behandlungsbecken:</b>		<b>Galvanisierbecken:</b>
Länge	500 mm	500 mm
Breite	100 mm	300 mm
Tiefe	450 mm	450 mm
Füllmenge	20 l	60 l
<b>Stellmaße (LxBxH):</b>	ca. 1200 x 1390 x 1180 mm	
<b>Arbeitshöhe:</b>	950 mm	
<b>Gewicht ca.:</b>	130 kg	
<b>El. Ausstattung:</b>	Heizung 2 x 800 W Gleichrichter 2 x 6V, 80 A	
<b>Badbewegung:</b>	Gleichstromgetriebemotor	
<b>El. Anschluss:</b>	230 V, 50 Hz, 2,5 kW	



Bild zeigt Compacta 40 2Cu